

Fahrzeug-
(Unter) Klasse

**Sanitätskraftwagen, TD,
VW Typ 2, Mod. 253.6950, Allrad**

Heereslasten-
klasse (HLK)

B 1

VersorgungsNr.: 2310-0-100-0044



EDV-Kurzbezeichnung: +VW*-SAN253L-AD+

Verwendungszweck:

Transport von 2 liegenden und 2 sitzenden, oder von 1 liegenden und 3 sitzenden Kranken oder Verwundeten auf Straßen und im leichten Gelände.

Besatzung:

Sitzplätze	1. Sitzreihe	1 + 2
	Sanitätskabine	4

Vorschriften:

Technischer Dienstbehelf Teil 1 - 4	VersNr.:	7610-51111-0687
Zusatanleitung für Krankentransportwagen	VersNr.:	7610-50126-0782

Technische Daten

1. Maße und Gewichte:

Außenabmessungen:

Fahrzeuglänge	4570 mm
Fahrzeugbreite	1845 mm
Fahrzeughöhe mit Blaulicht	2250 mm
Bahnverlademaß	ja

Gewichte:

Eigengewicht 1750 kg
Höchste zul. Belastung 750 kg
Höchstes zul. Gesamtgewicht 2500 kg

Höchste zul. Achslast:

1./2. Achse 1300 kg/ 1380 kg

(genaue Angaben sind dem jeweiligen Heereszulassungsschein zu entnehmen)

2. Leistungen:

Bauartgeschwindigkeit 122 km/h Tankinhalt 60 l
Steigfähigkeit 33 % Verbrauchssatz (VS) 12 l
Reichweite ca. 500 km

3. Zusatzausstattungen:

Blaulicht, Folgetonhorn, Sanitätsausrüstung, Standheizung

4. Allgemeine Daten:

Wendekreis ca. 10,9 m
Bodenfreiheit 200 mm
Überhang vorne 1160 mm
hinten 950 mm

Motor: flüssigkeitsgekühlter - Vierzylinder - 4 Takt - Dieselmotor mit Turboaufladung
Motorleistung 51 kW (70 PS) bei 4500 1/min
max. Drehmoment 138 Nm bei 2500 1/min

Schaltgetriebe: sperrsynchronisiertes Fünfgang - Schaltgetriebe
5 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang

Antriebsart: Allrad mit Viscokupplung
Ausgleichsperre: Hinterachse

Bremsanlage: Betriebsbremse: hydraulische Zweikreisbremsanlage mit Bremskraftverstärker und Bremskraftregler, vorne Scheiben-, hinten Trommelbremsen
Feststellbremse: mechanisch auf die Hinterräder wirkend

Bereifung: Reifengröße 205 R 14 C
Reifendruck vorne 2,7 bar
hinten 3,3 bar

Elektrische Anlage: Nennspannung 12 V
Anzahl der Batterien 1 Stk 12 V / 64 Ah

www.camoco.at



Traditionsverband
Heereskrafthawwesen
<http://www.hkfw.at>

