

Fahrzeug- (Unter) Klasse  <b>B 1</b>	<b>Sanitätskraftwagen VW Typ 2</b> Mod. 253.641 (D), 253.691 (TD), 253.791 (TD), 253.6910 (TD)	Heereslasten- klasse (HLK)
	VersorgungsNr.: 2310-0-100-0037 2310-0-100-0038 2310-0-100-0042 2310-0-300-0058	



**EDV-Kurzbezeichnung:** +VW\*-SAN253E-D+ D  
 +VW\*-SAN253F-D+ TD  
 +VW\*-SAN253L-D+ TD  
 +VW\*-SAN253L-D+ TD

**Verwendungszweck:** Transport von 2 liegenden und 2 sitzenden, oder von 1 liegenden und 3 sitzenden Kranken oder Verwundeten auf Straßen und gut erhaltenen Fahrwegen.

**Besatzung:**

Sitzplätze	1. Sitzreihe	1 + 2
	Sanitätskabine	4

**Vorschriften:**

Technischer Dienstbehelf Teil 1 - 4	VersNr.:	7610-51111-0687
Zusatzanleitung für Krankentransportwagen	VersNr.:	7610-50126-0782

**Technische Daten**

**1. Maße und Gewichte:**

**Außenabmessungen:**

Fahrzeuglänge	4570 mm
Fahrzeugbreite	1845 mm
Fahrzeughöhe mit Blaulicht	2250 mm
Bahnverlademaß	ja



**Gewichte (D, TD):**

Eigengewicht	1675 kg/ 1690 kg
Höchste zul. Belastung	725 kg/ 710 kg
Höchstes zul. Gesamtgewicht	2400 kg/ 2400 kg

**Höchste zul. Achslast (D, TD):**

1./2. Achse	1200 kg/ 1200 kg
-------------	------------------

(genaue Angaben sind dem jeweiligen Heereszulassungsschein zu entnehmen)

**2. Leistungen:**

Bauartgeschwindigkeit	110 km/h / 127 km/h	Tankinhalt	60 l
Steigfähigkeit	24 % / 33 %	Verbrauchssatz (VS)	10 l
Reichweite	ca 600 km		

**3. Zusatzausstattungen:**

Blaulicht, Folgetonhorn und Sanitätsausrüstung für Krankentransportwagen lt. Betriebsanleitung

**4. Allgemeine Daten:**

Wendekreis	ca. 12,4 m
Bodenfreiheit	190 mm
Überhang	vorne 1160 mm hinten 950 mm

<b>Motor:</b>	flüssigkeitsgekühlter - Vierzylinder - 4 Takt - Dieselmotor flüssigkeitsgekühlter - Vierzylinder - 4 Takt - Dieselmotor mit Turboaufladung
<b>Motorleistung</b>	37 kW (50 PS) bei 4200 1/min (D) 51 kW (70 PS) bei 4500 1/min (TD)
<b>max. Drehmoment</b>	100 Nm bei 2500 1/min (D) 138 Nm bei 2500 1/min (TD)

**Schaltgetriebe:** sperrsynchrisiertes Vierganggetriebe  
4 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang

**Antriebsart:** Hinterrad

**Bremsanlage:** Betriebsbremse: hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker und Bremskraftregler, vorne Scheiben-, hinten Trommelbremsen  
Feststellbremse: mechanisch auf die Hinterräder wirkend

**Bereifung:** Reifengröße 185 R 14 C  
Reifendruck vorne 2,7 bar  
hinten 3,3 bar

**Elektrische Anlage:** Nennspannung 12 V  
Anzahl der Batterien 1 Stk 12 V / 64 Ah

www.camoco.at

**CAMO**



Traditionsverband  
Heereskraftfahrwesen  
http://www.hkfw.at

