\mathcal{O}





Kurzbezeichnung: KombikW 1 t (VW 231 M500) Chizanio Control Verwendung: zur wahlweisen Beförderung von Personen oder Gütern bei allen Dienststeilen des himtorhooms

allen Dienststellen des Aundesheeres

Vorschriften:

Betriebsanleitung der Erzeugerfirma

1. Maße und Gewichte

		20 YO				
	Fahrzeuglänge	4505 mm	Eigengewicht		1305	kg
	Fahrzeugbreite	1720 mm	nm Nutzlast		995	kg
	Fahrzeughöhe	1950 mm	Zul.Gesamtge	wicht	2300	kg
	Laderaum Innenmaße 9 Länge	2760 mm	Gepäckraum:	Länge	800	mm
	Breite	1540 mm	1	Breite	1230	mm
	Höhe	1410 mm	I	Höhe	720	$_{\mathrm{mm}}$
	Ladehöhe Ombeladen	500 mm	I	. Ladehöhe	990	mm
1	Y 40					

Leistungen

Höchstleistung bei 4000 U/min Höchstgeschwindigkeit Kleinste Dauergeschwindigkeit

Steigfähigkeit bei voller Nutzlast 50 PS 110 km/h Fahrbereich 4 km/h

26 % ca. 400 km

3. Technische Daten

a) Motor:

Hersteller Volkswagenwerk AG Arbeitsverfahren Benzin-Viertakt-Boxermotor vier Zylinderanzahl 1584 ccm Hubraum Ölbadluftfilter Luftfilter Warnleuchte Öldruckkontrolle (rot)

Art der Kühlung Luftkühlung durch Gebläse Betriebstemperatur Thermostat geregelt 12 Volt Elektrische Anlage Anzahl der Batterien (12 V 45 Ah) 1 St. nm Beru 145/14 oder Bosch W 145/T1 Zündkerzen: Gewinde 14 mm 1-4-3-2 Zündfolge



http://www.hkfw.at

Traditionsverband

www.camo.co.at

b) Fahrgestell:

Wendekreisradius Bodenfreiheit (bei voller Belastung)	6,2 m	Wechselgetriebe 4 Vorwärtsgänge (sperrsynchronisiert) 1 Rückwärtsgang
Räder: einfach bereift Reserve	4 St. 1 St.	Betriebsbremse (Fußbremse) hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Zweikreis-Bremskonsrolleuchte

-Bremsanlage ntrolleuchte mechanisch auf Hinterräder wirkend Feststellbremse (Handbremse)

	1. Achse	2. Achse
Reifengröße Reifendruck Zulässige Achslast Spurweite	7.00 - 14 2,0 bar 1010 kg	7.00 - 14 2.6 bac 1300 kg 1455 mm
Radstand	25 5 5400	mm

Kraftstorfverbrauch und Füllmengen

a) Kraftstoffverbrauch je 100 km Straßenfahrt: 15 l (= Trp-VS)

b) Füllmengen:

Kraftstoffbehälter Motor Schalt- und Ausgleichgetriebe	60 1	Ölbadluftfilter	0,45 1
Motor	2,5 1	Hydraulische Bremsanlage	0,5 1
Schalt- und Ausgleichgetriebe	3,5 1	Behälter für Scheibenwaschanlage	1,5 1
2800			

Militärische Bestimmungen

Besatzung einschließlich Fahrer 9 Personen b) Zulässige Höchstgeschwindigkeit im Frieden:

	Ortsgebiet Freilandstraße Autobahn	80	km/h km/h km/h	
--	--	----	----------------------	--



Heereskraftfahrwesen http://www.hkfw.at **Traditionsverband**

