

FzgGruppe: B

Geländegängiger Lastkraftwagen, B, 0,6 t
(Puch G/KF)

Versorgungsnr.: 2320-0-300-0078

Kurzbezeichnung: gl LKW 0,6 t (Puch G/KF)Verwendung: MilStreifenfahrzeug für einen (bei Bedarf verstärkten)
MilStrf-Trupp. Geeignet für alle Belange des MilStreifen-
dienstes im Einsatz auf Straßen und im Gelände.Vorschriften: Betriebsanleitung der Erzeugerfirma1. Maße und Gewichte

Fahrzeuglänge	4145 mm	Eigengewicht	1830 kg
Fahrzeugbreite	1700 mm	Höchste zul. Belastung	670 kg
Fahrzeughöhe mit Blaulicht	2220 mm	Höchstes zul. Gesamtgewicht	2500 kg

2. Leistungen

Höchstleistung	b. 5250 U/min 75 KW/102 PS	Steigfähigkeit mit voller Belastung	bis zur Haftgrenze
Höchstgeschwindigkeit	144 km/h	Fahrbereich	ca. 600 km
Kleinste Dauergeschwindigkeit	4,5 km/h	Anhängelast (gebremst)	bis 1500 kg

3. Technische Datena) Motor:

Hersteller	Daimler Benz	Art der Kühlung	Wasserkühlung
Arbeitsverfahren	Benzin-Viertakt Reihenmotor	Betriebstemperatur	Thermostat geregelt
Zylinderanzahl	vier	Elektrische Anlage	24 Volt
Hubraum	2307 cm ³	Anzahl der Batterien	(12 V 45 Ah) 2 St.
Luftfilter	Trockenfilter	Zündkerzen	Bosch W 7DC od. Beru 14-7DU
Öldruckkontrolle	Warnleuchte (rot)	Zündfolge	1-3-4-2
		Zündanlage	Transistorzündung (voll abgeschirmt)

BMLV 2371

b) Fahrgestell:

Wadfähigkeit	600 mm	Verteilergetriebe	2 Gang-Synchrongetriebe
Wendekreisradius	5,5 m		schaltbar zu jedem Getriebegang, wahlweise - nur Vorderradantrieb oder Vorderradantrieb und Gelände- gang
Bodenfreiheit (mit voller Belastung)	215 mm	Ausgleichsperre	in beiden Achsantrieben mittels Handhebel hydraulisch, auch während der Fahrt zu- und abschaltbar
Überhangwinkel: vorne	42 °	Betriebsbremse (Fußbremse)	hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker; vorne Scheiben- hinten Trommelbremsen. Lastabhängiger Bremskraftregler für die Hinterräder
hinten	40 °		
Räder: einfach bereift	4 St.	Feststellbremse (Handbremse)	mechanisch mittels Seilzug auf die Hinterräder wirkend
Reserve	1 St.		
Höhe des Abschleppmaules: vorne	525 mm		
Höhe der Anhängerkupplung: hinten	515 mm		
Wechselgetriebe	4 Vorwärtsgänge (sperrsynchrisiert) 1 Rückwärtsgang		

	1. Achse	2. Achse
Reifengröße	205 - 16	205 - 16
Reifendruck	1,8 bar	3,0 bar
Zulässige Achslast	1200 kg	1600 kg
Spurweite	1425 mm	1425 mm
Radstand	2400 mm	

4. Kraftstoffverbrauch und Füllmengena) Kraftstoffverbrauch je 100 km Straßenfahrt: 15 l (= Trp-VS)b) Füllmengen:

Kraftstoffbehälter	100 l	Achshäuse: vorne	1,6 l
Motor:	5,5 l	hinten	1,6 l
bei Ölfilterwechsel	6,0 l	Hydraulische Bremsanlage	0,5 l
Kühlsystem	10,7 l	Scheibenwaschanlage	3,0 l
Wechselgetriebe	1,6 l	Hydraulische Kupplungsbetätigung	0,3 l
Verteilergetriebe	2,0 l	Hydraulische Sperrenbetätigung	0,3 l

5. Militärische BestimmungenBesatzung einschließlich Fahrer 8 Personen6. Ausstattung

Sondersignalanlage mit Blaulicht, Folgetonhorn, schwenkbarem Dachlautsprecher und Handmikrofon. Abnehmbarer Suchscheinwerfer an der Windschutzscheibe. Antennen- und Funkgeräteanschluß. Dachluke für Beobachtung und Zeichengebung. Warmwasserheizung mit zuschaltbarem Gebläse. Zusätzlich Eberspächer-Standheizung. Batterie Hauptschalter.