

Fahrzeug-
(Unter) Gruppe

B 2

**Geländegängiger Lastkraftwagen, D, 0,7 t
PUCH/G 250/KP**

Heereslasten-
klasse (HLK)

VersorgungsNr.: 2320-0-300-0192



EDV-Kurzbezeichnung: +SFT-250/KP-AD+

Verwendungszweck:

Beförderung von Personen, Transportmittel für Versorgungsgüter, Zugmittel für Anhänger und militärisches Gerät. FM-Fahrzeug und Kommandofahrzeug.

Besatzung:

Sitzplätze:	1.Sitzreihe	1 + 1
	Seitensitzbänke	6

Vorschriften:

Technischer Dienstbehelf Teil 1 - 4	VersNr.:	7610-51261-0891
Faltkarte WOLKE-AMA	VersNr.:	7610-50078-0887
PFLEGE-WARTUNG	VersNr.:	7610-50079-0887

Technische Daten

1. Maße und Gewichte:

Außenabmessungen:

Fahrzeuglänge mit Reserverad	4150 mm
Fahrzeugbreite	1700 mm
Fahrzeughöhe (mit Antennensockel)	2085 mm
Bahnverlademaß	ja

Innenabmessungen (Laderaum):

Länge	1255 mm
Breite	1000 mm/ 1514 mm
Höhe	1190 mm
Ladehöhe	650 mm

Gewichte:

Eigengewicht	1960 kg	<u>Höchste zul. Achslast:</u>	
Höchste zul. Belastung	740 kg	1./2. Achse	1200 kg/ 1680 kg
Höchstes zul. Gesamtgewicht	2700 kg		

(genaue Angaben sind dem jeweiligen Heereszulassungsschein zu entnehmen)

2. Leistungen:

Bauartgeschwindigkeit	125 km/h	Tankinhalt	95 l
Steigfähigkeit	70 %	Verbrauchssatz (VS)	15 l
Wadfähigkeit	500 mm	Anhängelast (ungebremst)	750 kg
Reichweite	630 km	Stützlast	75 kg

3. Zusatzausstattungen:

keine

4. Allgemeine Daten:

Wendekreis	11,5 m
Bodenfreiheit	215 mm
Überhangwinkel	vorne 39° hinten 34°

<u>Motor:</u>	flüssigkeitsgekühlter - Fünfzylinder - 4 - Takt - Diesel - Reihenmotor
Motorleistung	62 kW (84 PS) bei 4600 1/min
max. Drehmoment	154 Nm bei 2800 1/min

<u>Wechselgetriebe:</u>	sperrsynchroisiertes Fünfganggetriebe 5 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang
-------------------------	--

<u>Verteilergetriebe:</u>	2-stufig, synchronisiert
---------------------------	--------------------------

<u>Antriebsart:</u>	Hinterrad, zuschaltbarer Vorderradantrieb
---------------------	---

<u>Ausgleichssperren:</u>	Quersperre Hinterachse hydraulisch zuschaltbar
---------------------------	--

<u>Bremsanlage:</u>	Betriebsbremse: hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker und Bremskraftregler, vorne Scheiben-, hinten Trommelbremsen
	Feststellbremse: mechanisch auf die Hinterräder wirkend, selbstverstärkend

<u>Bereifung:</u>	Reifengröße 205 R 16
	Reifendruck vorne 2,2 bar hinten 2,8 bar

<u>Elektrische Anlage:</u>	Nennspannung 24 V
	Anzahl der Batterien 2 Stk 12 V / 70 Ah

www.camoco.at



Traditionsverband
Heereskraftfahrwesen
<http://www.hkfw.at>

