

Fahrzeug-
(Unter) Klasse

B 2

**Geländegängiger Lastkraftwagen, D, 0,7 t
PUCH/G 250/LP und 290/LP**

Heereslasten-
klasse (HLK)

VersorgungsNr.: 2320-0-300-0194
2320-0-300-0294
IndexNr.: 303DL, 303DN



EDV-Kurzbezeichnung: +SFT-250/LP-AD+
+SFT-290/LP-AD+

Verwendungszweck: Beförderung von Personen, Transportmittel für Versorgungsgüter, Zugmittel für Anhänger und militärisches Gerät. FM-Fahrzeug und Kommandofahrzeug.

Besatzung: Sitzplätze: 1. Sitzreihe 1 + 1
Seitensitzbänke 8

Vorschriften: Technischer Dienstbehelf Teil 1 - 4 VersNr.: 7610-51261-0891
Faltkarte WOLKE-AMA VersNr.: 7610-50078-0887
PFLEGE-WARTUNG VersNr.: 7610-50079-0887

Technische Daten

1. Maße und Gewichte:

Außenabmessungen:		Innenabmessungen (Laderaum):	
Fahrzeuglänge mit Reserverad	4600 mm	Länge	1705 mm
Fahrzeugbreite	1700 mm	Breite	1000 mm/ 1514 mm
Fahrzeughöhe (mit Antennensockel)	2085 mm	Höhe	1190 mm
Bahnverlademaß	ja	Ladehöhe	650 mm



Fahrzeug-Typenblatt des Österreichischen Bundesheeres
aus der Sammlung der Fa. CAMO (www.camo.co.at)

Gewichte:

Eigengewicht	2050 / 2124kg	Höchste zul. Achslast:	
Höchste zul. Belastung	900 / 757 kg	1./2. Achse	1300 kg/ 1800 kg
Höchstes zul. Gesamtgewicht	2950 kg	1./2. Achse (290 GD)	1350 kg/ 1800 kg

(genaue Angaben sind dem jeweiligen Heereszulassungsschein zu entnehmen)

2. Leistungen:

Bauartgeschwindigkeit	125 / 130 km/h	Tankinhalt	95 l
Steigfähigkeit	70 %	Verbrauchssatz (VS)	15 l
Wadfähigkeit	500 mm	Anhängelast (ungebremst)	750 kg
Reichweite	630 km	Stützlast	75 kg

3. Zusatzausstattungen:

Leuchtweitenregelung der Scheinwerfer (290 GD)

4. Allgemeine Daten:

Wendekreis	13,5 m
Bodenfreiheit	215 mm
Überhangwinkel	vorne 39° hinten 34°
Motor:	flüssigkeitsgekühlter - Fünfzylinder - 4 - Takt - Diesel - Reihenmotor
Motorleistung:	62 kW (84 PS) bei 4600 1/min / 70 kW (95 PS) bei 4000 1/min
max. Drehmoment:	154 Nm bei 2800 1/min / 192 Nm bei 2300 1/min

Wechselgetriebe: sperrsynchroisiertes Fünfganggetriebe
5 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang

Verteilergetriebe: 2-stufig, synchronisiert

Antriebsart: Hinterrad, zuschaltbarer Vorderradantrieb

Ausgleichssperren: Quersperre: Hinterachse hydraulisch zuschaltbar

Bremsanlage: Betriebsbremse: hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker und Bremskraftregler, vorne Scheiben-, hinten Trommelbremsen
Feststellbremse: mechanisch auf die Hinterräder wirkend, selbstverstärkend

Bereifung: Reifengröße 205 R 16
Reifendruck vorne 2,2 bar
hinten 2,8 bar

Elektrische Anlage: Nennspannung 24 V
Anzahl der Batterien 2 Stk 12 V / 70 Ah

www.camoco.at

CAMO



Traditionsverband
Heereskraftfahrwesen
<http://www.hkfw.at>

