

Fahrzeug-
(Unter) Gruppe

B 2

**Geländegängiger Lastkraftwagen, D, 0,7 t
PUCH/G 300/LF-Kdo**

Heereslasten-
klasse (HLK)

Versorgungsnr.: 2320-0-300-0095



EDV-Kurzbezeichnung: +SFT-300/LF-AD+

Verwendungszweck: Beförderung von Personen, Transportmittel für Versorgungsgüter, Zugmittel für Anhänger und militärisches Gerät. FM-Fahrzeug und Kommandofahrzeug.

Besatzung:

Sitzplätze	1. Sitzreihe	1 + 1
	2. Sitzreihe	3
	Seitensitzbänke	4

Vorschriften:

Technischer Dienstbehelf Teil 1 - 4	VersNr.:	7610-51161-1086
Faltkarte WOLKE-AMA	VersNr.:	7610-50078-0887
PFLEGE-WARTUNG	VersNr.:	7610-50079-0887

Technische Daten

1. Maße und Gewichte:

<u>Außenabmessungen:</u>		<u>Innenabmessungen (Laderaum):</u>	
Fahrzeuglänge mit Reserverad	4600 mm	Länge	1525 mm
Fahrzeugbreite	1700 mm	Breite	1000 mm/ 1514 mm
Fahrzeughöhe	1965 mm	Höhe	1190 mm
Bahnverlademaß	ja	Ladehöhe	650 mm

<u>Gewichte:</u>		<u>Höchste zul. Achslast:</u>	
Eigengewicht	2150 kg	1./2. Achse	1300 kg/ 1800 kg
Höchste zul. Belastung	800 kg		
Höchstes zul. Gesamtgewicht	2950 kg		

(genaue Angaben sind dem jeweiligen Heereszulassungsschein zu entnehmen)

2. Leistungen:

Bauartgeschwindigkeit	129 km/h	Tankinhalt	81,5 l
Steigfähigkeit	80 %	Verbrauchssatz (VS)	15 l
Wadfähigkeit	500 mm	Anhängelast (ungebremst)	750 kg
Reichweite	ca. 565 km	Stützlast	75 kg

3. Zusatzausstattungen:

keine

4. Allgemeine Daten:

Wendekreis	13,0 m		
Bodenfreiheit	215 mm		
Überhangwinkel	vorne	42°	
	hinten	36°	

<u>Motor:</u>	flüssigkeitsgekühlter - Fünfzylinder - 4 - Takt - Diesel - Reihenmotor, schwallwassergeschützt		
Motorleistung	65 kW (88 PS) bei 4400 1/min		
max. Drehmoment	172 Nm bei 2400 1/min		

Wechselgetriebe: sperrsynchroisiertes Vierganggetriebe
4 Vorwärtsgänge + 1 Rückwärtsgang

Verteilergetriebe: 2-stufig, synchronisiert

Antriebsart: Hinterrad, zuschaltbarer Vorderradantrieb

Ausgleichssperren: Quersperre Hinterachse hydraulisch zuschaltbar

Bremsanlage: Betriebsbremse: hydraulische Zweikreis-Bremsanlage mit Bremskraftverstärker und Bremskraftregler, vorne Scheiben-, hinten Trommelbremsen
Feststellbremse: mechanisch auf die Hinterräder wirkend

<u>Bereifung:</u>	Reifengröße	205 R 16	
	Reifendruck	vorne	2,2 bar
		hinten	2,8 bar

<u>Elektrische Anlage:</u>	Nennspannung	24 V	
	Anzahl der Batterien	2 Stk 12 V / 70 Ah	

www.camoco.at



Traditionsverband
Heereskraftfahrwesen
<http://www.hkfw.at>

